

Модель M2 Freezer -30 °C скоростных ворот для морозильников и холодильников

Автор: Administrator

28.08.2014 06:30 - Обновлено 28.08.2014 06:35



Назначение:

Специальное: ворота для холодильных и морозильных камер

Краткое описание:

Промышленные ворота специально разработанные для защиты от потерь холода при погрузке-разгрузке морозильных или холодильных камер, складов. Система Push-Pull, скорость 2,4 м/сек, размер до 4,5 x 4,5 метра при ветровой нагрузке 70 км/ч. Встроенный обогрев направляющих, специальный материал окон. Установка двери для холодильных камер внутри помещений холодильных складов.

Модель:

M2 Freezer -30C

Макс. размер, мм:

4500 x 4500

Скорость открывания, м/сек:

2,4

Скорость закрытия, м/сек:

1,2

Модель M2 Freezer -30 °С скоростных ворот для морозильников и холодильников

Автор: Administrator

28.08.2014 06:30 - Обновлено 28.08.2014 06:35

Ресурс работы, в циклах:

1 000 000 - 3 500 000 (из опыта эксплуатации в РФ)

Принцип действия:	Push-Pull - двигатель	тянет полотно вверх при открытии ворот и толкает вниз при закрытии
Применение:	Специальные ворота	для холодильных и морозильных камер. Внутри помещений
Макс. размеры (Ш x В):	4,500 x 4,500 мм	
Ветровая нагрузка:	До 300Па	(скорость ветра до 70км/ч)
Скорость открытия:	2,4 м/сек	
Скорость закрытия:	1,2 м/сек	
Ресурс:	1 000 000 - 3 500 000	(из опыта эксплуатации в РФ)
Блок заправки полотна:	При случайном ударе	транспортным средством полотно штатно "выходит" из направляющих
Полотно ворот:	Из усиленного ПВХ (PVC 900 гр/м2).	Цвета (RAL): желтый (1003), серый (7035), белый (9003)
Специальные опции: (в стандартной комплектации)	Стеклопакет, двойное остекление, двигателя, уплотнителя притолоки. "Стеклопакет"	
Двигатель:	IP 65, без тормоза, 4-х полюсной,	управляемый преобразователем частоты
Концевые выключатели:	Положение ворот постоянно отслеживает энкодер	(цифровой бесконтактный)
Блок Управления (комплектация)	Блок управления, окрашенный IP 54. Стандартно содержит:	преобразователь частоты, конденсатор, пускатель
Фотоэлементы: (в стандартной комплектации)	Обнаруживают препятствие пешехода или транспортного средства в зоне движения полотна	
Беспроводная чувствительность	Дальность 100м (стандартной комплектации)	
Питание:	Однофазное 220В, частота 50 Гц.	